



## Scheda tecnica

# Topacryl Inodore

Dispersione murale per interno

### Caratteristiche e campi di impiego

**Topacryl inodore** è un idropittura a base di copolimeri stirolo acrilici in emulsione acquosa, extenders selezionati, additivi atti a conferire ottima filmazione e lavorabilità. Detti componenti hanno spiccate caratteristiche di resistenza alla luce e agli alcali. **Topacryl inodore** è una pittura lavabile microporosa con buon potere coprente che dato il perfetto rapporto pigmento-cariche-legante, consente di ottenere un film uniforme, compatto e opaco che non trattiene la polvere. Caratteristica primaria del prodotto è quella di essere priva di evaporazione che non sia acqua.

### Norme di impiego e preparazione del supporto

#### Su superfici nuove

- A. Una mano di TIEFGRUND ALL'ACQUA o una mano di UNIPRYMER

#### Su superfici da ripitturare

- A. Spazzolatura della superficie  
B. Una mano di TIEFGRUND ALL'ACQUA o una mano di UNIPRYMER

#### Su superfici sfarinanti assorbenti e degradate

- A. Rimozione di tutte le parti non perfettamente ancorate e successivo ripristino della superficie  
B. Una mano di ISOLANTE AL SANGAILO  
C. Una mano di UNIPRYMER (facoltativa)

N.B. In tutti i casi il fondo deve essere asciutto, sgrassato, pulito e ben fissato.

### Applicazione

Dopo la preparazione delle superfici come descritto al punto precedente, applicare a pennello, a rullo di pelo o a spruzzo :

#### Su superfici con Tiefgrund all'acqua

- A. una prima mano di Topacryl inodore diluito al 15% con acqua.  
B. una seconda mano di Topacryl inodore diluita al 10% con acqua.

#### Su superfici con Uniprymer

- A. una sola mano di Topacryl inodore diluito al 10-15% con acqua.

### Dati tecnici

Peso specifico (Kg/Lt):  $1,60 \pm 0,05$   
Temperatura minima filmazione:  $+ 5^{\circ} \text{C}$   
Tempo di essiccazione : Fuori polvere circa 1 ora per ricopertura almeno 4 ore a  $20^{\circ} \text{C}$  e 65% UR

### Diluizione

Con acqua dal 10 al 15%



Fabbrica Pitture e Vernici  
Zona Industriale 4  
CH - 6807 TAVERNE  
Tel. 0041 91 945 39 03  
[www.edinthon.ch](http://www.edinthon.ch)  
e-mail: info@edinthon.ch

## Scheda tecnica

# Topacryl Inodore

Dispersione murale per interno

### Consumo

Una corretta applicazione comporta un consumo di 0,250– 0,300 Kg/m<sup>2</sup> di prodotto applicato.  
L'effettivo consumo è in funzione del supporto.

### Confezioni

**Topacryl inodore** è fornito in secchi di plastica da 5 e da 25 Kg.

### Colori

Bianco opaco, Avorio, Crème e Ral 9010 di serie sempre disponibili.  
Altri colori su richiesta.

### Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperature comprese tra i + 5°C e + 35°C, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

### Avvertenze e suggerimenti

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso.  
Si suggerisce la posa in opera a temperature ambientali comprese tra +5°C e +35°C. Per la diluizione usare solo acqua fresca e pulita mantenendo le stesse proporzioni durante tutta l'applicazione

*Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica.*

**La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente**