



Scheda tecnica

Fabbrica Pitture e Vernici
Zona Industriale 4
CH – 6807 TAVERNE
Tel. 0041 91 945 39 03
www.edinthon.ch
e-mail: info@edinthon.ch

Gammacolor Colorato

Pittura universale colorata

Caratteristiche e campi di impiego

Gammacolor è una pittura a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, ossidi, coloranti, additivi e carbonato di calcio. Il tipo di legante e additivi impiegati conferiscono al prodotto resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, applicabilità, lavorabilità, elasticità, ed aderenza notevoli.

Gammacolor è adatto all'impiego su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente. Edinthon SA produce i colori da utilizzare per poter tingere direttamente tutte le pitture all'acqua. I colori concentrati possono essere usati puri o miscelati tra loro.

Norme di impiego e preparazione del supporto

Su superfici nuove

- Una mano di TIEFGRUND ALL'ACQUA

Su superfici da ripitturare

- Spazzolatura della superficie
- Una mano di TIEFGRUND ALL'ACQUA

Su superfici sfarinanti assorbenti e degradate

- Rimozione di tutte le parti non perfettamente ancorate e successivo ripristino della superficie
- Una mano di ISOLANTE AL SANGAILO

N.B. In tutti i casi il fondo deve essere asciutto, sgrassato, pulito e ben fissato.

Applicazione

Dopo la preparazione delle superfici come descritto al punto precedente, applicare a pennello o a rullo di pelo:

- una prima mano di Gammacolor diluito al 20÷25% con acqua.
- una seconda mano di Gammacolor diluita al 10÷15% con acqua.

Distanziare le due mani di almeno 8 ore ed applicare in modo uniforme.

Dati tecnici

Peso specifico (Kg/Lt): 1,55 ± 0,05

Temperatura minima filmazione: 5°C

Tempo di essiccazione : Fuori polvere circa 2 ore per ricopertura almeno 8 ore a 20°C e 65% UR

Diluizione

Con acqua dal 10 al 25%

Consumo

Una corretta applicazione comporta una resa di 2,5 – 5,0 m²/Kg di prodotto applicato



Scheda tecnica

Fabbrica Pitture e Vernici
Zona Industriale 4
CH – 6807 TAVERNE
Tel. 0041 91 945 39 03
www.edinthon.ch
e-mail: info@edinthon.ch

Gammacolor Colorato

Pittura universale colorata

Confezioni

Gammacolor è fornito in secchi di plastica da 25 Kg.

Gammacolor concentrato è fornito in bottiglie di plastica da 1 Lt.

Colori

Gammacolor: Tinte da mazzetta.

Gammacolor concentrato: Arancio, Blu, Giallo Cromo, Giallo Limone, Giallo Ossido, Nero, Rosso Brillante, Rosso Ossido, Terra Bruciata, Terra Verdastra, Verde Brillante, Verde Ossido.

Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperature comprese tra i + 5 °C e + 35°C, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Avvertenze e suggerimenti

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita. Applicare su fondi omogenei, finiti a civile fine, completare la testata senza soste.

Non applicare su muri assolti (+35 °C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i + 5 °C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all' 80%.

Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. **L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente.** Il servizio tecnico della Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.