

Scheda tecnica

Contro Muffa

Elimina muffe alghe e muschi

Caratteristiche e campi di impiego

Contro Muffa è un detergente in grado di eliminare rapidamente muffe, alghe e muschi presenti in qualsiasi tipo di ambiente.

Il cloro attivo presente nel Contro Muffa svolge un'azione di denaturazione delle sostanze lipidiche e proteiche; combatte inoltre la formazione di batteri e la crescita di funghi e muffe in modo radicale.

Applicazione

Spruzzare sull'intera superficie ammuffita un leggero velo di Contro Muffa ad una distanza di 20-30 cm.

Ripetere una seconda volta dopo 30 minuti, se la parte ammuffita fosse resistente.

Prima dell'uso leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione.

Non è necessario raschiare o spazzolare dopo l'utilizzo, si consiglia di raschiare prima dell'utilizzo solo in caso di consistenti quantità di muffe, alghe e muschi.

N.B. non lavare mai la superficie prima di aver eseguito il ciclo di disinfestazione con Contro Muffa in quanto le spore non ancora inertizzate vengono trasmesse ai supporti vicini con conseguente proliferazione di muffe, muschi, funghi e batteri.

Dati tecnici

Peso specifico (Kg/Lt): $1,02 \pm 0,02$

Diluizione

Il prodotto è pronto all'uso e non va diluito.

Consumo

Una corretta applicazione comporta un consumo di circa ca. 0,1 - 0,5 Kg./m²

Il consumo può variare in funzione del grado di assorbimento del supporto.

Confezioni

Contro Muffa è fornito in bottiglie con spruzzino da 500 ml. e taniche di plastica da 5 Kg.

Colori

Giallastro



Scheda tecnica

Contro Muffa

Elimina muffe alghe e muschi

Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperature comprese tra i + 5°C e + 35°C, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Avvertenze e suggerimenti

Si consiglia di verificare preventivamente la compatibilità con il supporto.
Areare bene il locale durante e dopo l'uso.

Non applicare su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i + 5 °C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione.
Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.