

Scheda tecnica

Rigato interno (varie granulometrie)

Rivestimento di finitura per interno

Confezioni

Rigato interno è fornito in secchi di plastica da 25 Kg.

Colori

Bianco e tinte da mazzetta.

Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperature comprese tra $+ 5^{\circ}\text{C}$ e $+ 35^{\circ}\text{C}$, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Avvertenze e suggerimenti

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Non applicare con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto $+ 5^{\circ}\text{C}$ nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all' 80%.

Non applicare sulla stessa parete le eventuali continuazioni di partita.

Applicare su fondi omogenei, completare la facciata senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.