

Terrazzo

Intonaco al minerale per uso edile

Caratteristiche e campi di impiego

Terrazzo è un intonaco in polvere a base di calce idraulica cotta in forni a legna, per evitare effluorescenze causate dalla cottura in forni a nafta. **Terrazzo** è consigliato per il risanamento di vecchi intonaci e di vecchie tinteggiature purché siano sane, per rasature totali su facciate esterne e pareti interne per eliminare crepe e cavillature. Per sicurezza si consiglia l'annegamento di una rete in fibra di vetro. Per una successiva tinteggiatura è opportuno rifinire il Terrazzo con fratazzo di spugna.

Norme di impiego, preparazione del supporto e applicazione

Il supporto che deve essere di malta bastarda stagionata non deve presentare avallamenti, agire quindi di conseguenza per ripristinare la planarità.

Bagnare il supporto fino a rifiuto e quando l'acqua è assorbita applicare il **Terrazzo** uniformemente con spatola in acciaio inox fino ad ottenere lo spessore necessario.

Su vecchi edifici: nel caso ci fosse la presenza di vecchie pitture o intonaci, dovranno essere rimossi.

Dopo almeno 8 giorni dall'applicazione di **Terrazzo**, si può procedere all'applicazione dallo strato di finitura desiderato: Diamantine o Pittura Restaura.

Il supporto deve essere stagionato, omogeneo, pulito non sfarinante ed esente da vecchie pitture, tracce di disarmante o altre sostanze estranee. Verificare inoltre l'assenza di fenomeni permanenti di risalita capillare di umidità.

Dati tecnici

Peso specifico (Kg/lt):	1,45 ± 0,05
Lavorabilità della malta :	Circa 4 ore a 20° C e 65% UR
Diametro granello guida:	1,00 mm.

Diluizione

Miscelare **Terrazzo** con 28% di acqua in peso. Si consiglia di miscelare con agitatore meccanico per una buona omogeneità della malta. Attendere circa 15 minuti prima di applicare il prodotto. Utilizzare la malta entro 4 ore.

Consumo

Ca. 1,7 kg/m² per una applicazione.

La determinazione dell'effettivo consumo è in funzione delle condizioni del supporto.

Confezioni

Terrazzo è fornito in sacchi da 22 Kg.



Scheda tecnica

Fabbrica Pitture e Vernici
Zona Industriale 4
CH – 6807 TAVERNE
Tel. 0041 91 945 39 03
www.edinthon.ch
e-mail: info@edinthon.ch

Terrazzo

Intonaco al minerale per uso edile

Colori

Bianco.

Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente fresco e asciutto per 12 mesi. Evitare il contatto con acqua.

Avvertenze e suggerimenti

Applicare il prodotto con temperature ambientali comprese tra +5°C e +35°C. Evitare l'applicazione in presenza di pioggia, forte vento, sotto elevata insolazione o con superfici gelate o in fase di disgelo. Proteggere le superfici dalla pioggia battente per almeno 48 ore dopo l'applicazione. Durante l'applicazione utilizzare guanti e indumenti adatti, proteggere gli occhi, la faccia. Tenere lontano dai bambini

*Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. **L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente.** Il servizio tecnico della Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica.*

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.