

Scheda tecnica

WalgesLevel

Stucco a spruzzo

Caratteristiche e campi di impiego

Il **WalgesLevel** è uno stucco a spruzzo pronto all'uso e facile da stendere, utilizzando impianti ad aria compressa; il prodotto offre migliori finiture e maggiori resistenze rispetto agli stucchi a spruzzo tradizionali. Lo stucco a spruzzo WalgesLevel è l'ideale per le consuete stuccature a spruzzo su superfici piate, ma anche per stuccature strutturali di pareti e soffitti. L'utilizzo combinato del WalgesLevel con l'impianto ad aria compressa è ottimale nel caso in cui si ricerchi un'attrezzatura facile da maneggiare nel caso in cui si stia applicando il prodotto nell'ambito delle ristrutturazioni, restauri o ampliamenti anche di grossa entità. Il marmo dolomitico di ottima qualità conferisce al prodotto un elevatissimo grado di bianco e un enorme potere riempiente. L'elevata percentuale di legante minerale, in combinazione con polimeri sintetici, rende lo stucco a spruzzo WalgesLevel particolarmente indicato in situazioni che richiedono cariche con elevato spessore.

Norme di impiego e preparazione del supporto

Lo stucco a spruzzo va applicato ad una temperatura superiore a +5°C con impianti ad aria compressa. Lo spessore massimo consentito è di 5 mm per mano. Essendo un prodotto con un ritiro minimo, il WalgesLevel è ideale quale prima mano di fondo nei giunti tra un pannello e l'altro.

Applicazione

A spruzzo

Dati tecnici

Legante: polimeri in dispersione acquosa e legante minerale
Granulometria : max 0,3 mm.
Peso specifico (Kg/Lt): 1 ± 0.05
Temperatura minima filmazione: 5° C
Infiammabilità: non propaga la fiamma

Solvente : acqua
Inerte : marmo dolomitico
Solidi (% in volume) 71 ± 2
pH ca.9
Potere riempiente: molto buono

Diluizione

Pronto all'uso.

Consumo

Una corretta applicazione comporta un consumo di:

- circa 2,200 – 2,300 kg/m² su plafoni in beton
- circa 0,700 – 0,800 kg/m² per pareti
- circa 0,500 – 0,600 kg/ m² su base di gesso
- circa 1,000 kg/m² per stuccatura su superfici di beton

Scheda tecnica

WalgesLevel

Stucco a spruzzo

Confezioni

WalgesLevel è fornito in sacchi di plastica da 15 Kg.

Colori

Bianco naturale.

Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperature comprese tra i + 5°C e + 35°C, al riparo da insolazione diretta. Nella sua confezione originale ermeticamente sigillata si deve utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione in quanto ha una durata limitata e la data di scadenza è evidenziata sulla etichetta.

Avvertenze

Rimuovere gli spruzzi e pulire le attrezzature con acqua.

Si suggerisce la posa in opera a temperature ambientali comprese tra +5°C e +35°C. Per la diluizione usare solo acqua fresca e pulita mantenendo le stesse proporzioni durante tutta l'applicazione.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.